



EMT Conduit & Accesorios



TUBERÍA CONDUIT EMT

El tubo EMT está fabricado en acero de alta resistencia, y producido con el proceso de soldadura por resistencia eléctrica. La superficie interior y exterior del tubo EMT está libre de defectos, y se recubren a fondo y completamente por el zinc mediante el proceso de galvanizado por inmersión en caliente. La superficie del tubo EMT adopta el recubrimiento post-galvanizado para proporcionar una mayor protección contra la corrosión, la superficie interior proporciona un deslizamiento suave y continuo que facilita el recorrido de cables o conductores. Nuestro tubo EMT tiene una excelente ductilidad lo que le proporciona un doblado uniforme.

Procedencia: China

Material: Acero galvanizado en caliente

Norma: UL 797, ANSI C80.3

UL listed: E468420

Código	Descripción	D. Ext. (mm)	Esp. (mm)	Long. (mm)	Peso (kg)
IMEMT-0015	Tubo EMT ½" - UL	17.93	1.07	3050	1.37
IMEMT-0020	Tubo EMT ¾" - UL	23.42	1.25	3050	2.09
IMEMT-0025	Tubo EMT 1" - UL	29.54	1.45	3050	3.06
IMEMT-0035	Tubo EMT 1 ¼" - UL	38.35	1.65	3050	4.59
IMEMT-0040	Tubo EMT 1 ½" - UL	44.20	1.65	3050	5.28
IMEMT-0050	Tubo EMT 2" - UL	55.80	1.65	3050	6.72
IMEMT-0055	Tubo EMT 2 ½" - UL	73.03	1.83	3050	9.67
IMEMT-0060	Tubo EMT 3" - UL	88.90	1.83	3050	11.71
IMEMT-0065	Tubo EMT 4" - UL	114.30	2.11	3050	17.15



CONECTOR EMT

Los conectores EMT son utilizados para fijar los tubos conduit EMT en las entradas de las cajas de pase. Son fabricados en aleación de acero.

Procedencia: China

Material: Acero galvanizado

Norma: UL 514B, CSA C22.2 18.3.

UL listed: E358076

Código	Descripción
IMCAC-0015	Conector EMT ½" - UL
IMCAC-0020	Conector EMT ¾" - UL
IMCAC-0025	Conector EMT 1" - UL
IMCAC-0035	Conector EMT 1 ¼" - UL
IMCAC-0040	Conector EMT 1 ½" - UL
IMCAC-0050	Conector EMT 2" - UL
IMCAC-0055	Conector EMT 2 ½" - UL
IMCAC-0060	Conector EMT 3" - UL
IMCAC-0065	Conector EMT 4" - UL



UNIÓN EMT

Las uniones EMT son utilizados para unir tramos de tubos conduit EMT. También son utilizados para unir tubos EMT con curvas EMT. Son fabricados en aleación de acero.

Procedencia: China

Material: Acero galvanizado

Norma: UL 514B, CSA C22.2 18.3.

UL listed: E358076

Código	Descripción
IMUAC-0015	Unión EMT ½" - UL
IMUAC-0020	Unión EMT ¾" - UL
IMUAC-0025	Unión EMT 1" - UL
IMUAC-0035	Unión EMT 1 ¼" - UL
IMUAC-0040	Unión EMT 1 ½" - UL
IMUAC-0050	Unión EMT 2" - UL
IMUAC-0055	Unión EMT 2 ½" - UL
IMUAC-0060	Unión EMT 3" - UL
IMUAC-0065	Unión EMT 4" - UL



CURVA 90° EMT

La curva es fabricada del tubo EMT de acuerdo con las últimas especificaciones y normas de ANSI C80.3. Las superficies interior y exterior de las curvas están libres de defecto con una costura soldada suave, y también están recubiertos uniformemente con zinc mediante el proceso de galvanizado en caliente, ello le proporciona una protección galvánica contra la corrosión. Las curvas se utilizan para conectar tubos EMT y cambiar la dirección de la instalación.

Procedencia: China

Material: Acero galvanizado en caliente

Norma: UL 797, ANSI 80.3

UL listed: E468420

Código	Descripción
IMCVA-0015	Curva 90° EMT ½" - UL
IMCVA-0020	Curva 90° EMT ¾" - UL
IMCVA-0025	Curva 90° EMT 1" - UL
IMCVA-0035	Curva 90° EMT 1 ¼" - UL
IMCVA-0040	Curva 90° EMT 1 ½" - UL
IMCVA-0050	Curva 90° EMT 2" - UL
IMCVA-0055	Curva 90° EMT 2 ½" - UL
IMCVA-0060	Curva 90° EMT 3" - UL
IMCVA-0065	Curva 90° EMT 4" - UL



TUBERÍA CONDUIT IMC

El tubo IMC tiene una protección excelente, resistencia, seguridad y ductilidad para su trabajo de cableado. El tubo IMC está fabricado con bobinas de acero de alta resistencia, y producido mediante el proceso de soldadura por resistencia eléctrica de acuerdo con la norma de ANSI C80.6. El tubo IMC está recubierto por dentro y por fuera, el revestimiento posterior al galvanizado le proporciona una mayor protección contra la corrosión, por lo que ofrece mayor protección contra la corrosión en instalaciones en lugares secos, mojados, expuestos o peligrosos. El tubo IMC está fabricado para una larga vida, es durable, fuerte y adecuado para las condiciones ambientales más adversas.

Procedencia: China

Material: Acero galvanizado en caliente

Norma: UL 1242, ANSI C80.6

UL Listed: E475647

Código	Descripción	D. Ext. (mm)	Esp. (mm)	Long. (mm)	Peso (kg)
IMIMC-0015	Tubo IMC ½" - UL	20.70	1.98	3000	2.81
IMIMC-0020	Tubo IMC ¾" - UL	26.10	2.10	3000	3.81
IMIMC-0025	Tubo IMC 1" - UL	32.77	2.35	3000	5.39
IMIMC-0030	Tubo IMC 1 ½" - UL	47.82	2.54	3000	8.27
IMIMC-0035	Tubo IMC 2" - UL	59.93	2.67	3000	10.93



CONECTOR (HUB) IMC

Los Conectores HUB para tubería IMC son fabricados con zinc de primera calidad y con standard UL 514B. Son usados para protección de cables eléctricos, conexión de tuberías y accesorios.

Procedencia: China

Material: Zinc (Fundición a presión)

Norma: UL 514B

UL Listed: E358075

Código	Descripción
IMCHU-0015	Conector HUB IMC 1/2" - UL
IMCHU-0020	Conector HUB IMC 3/4" - UL
IMCHU-0025	Conector HUB IMC 1" - UL
IMCHU-0030	Conector HUB IMC 1 1/2" - UL
IMCHU-0035	Conector HUB IMC 2" - UL



Unión IMC

Se utilizan para unir 2 tubos IMC en una conexión lineal. Fabricados en acero galvanizado en caliente.

Procedencia: China

Material: Acero Galvanizado

Norma: UL 1242, ANSI C80.6

UL Listed: E475645

Código	Descripción
IMUIM-0015	Unión IMC 1/2" - UL
IMUIM-0020	Unión IMC 3/4" - UL
IMUIM-0025	Unión IMC 1" - UL
IMUIM-0030	Unión IMC 1 1/2" - UL
IMUIM-0035	Unión IMC 2" - UL



CURVA 90° IMC

Se utilizan para conectar 2 tubos IMC en un ángulo de 90°.

Procedencia: China

Material: Acero galvanizado en caliente

Norma: UL 1242, ANSI C80.6

Código	Descripción	Esp. (mm)
IMCIM-0015	Curva IMC 1/2"	1.98
IMCIM-0020	Curva IMC 3/4"	2.10
IMCIM-0025	Curva IMC 1"	2.35
IMCIM-0030	Curva IMC 1 1/2"	2.35
IMCIM-0035	Curva IMC 2"	2.35



TUBERIA FLEXIBLE CON FORRO DE PVC

La tubería flexible es fabricada con tiras de alto grado de acero, resistente a la corrosión y galvanizada en caliente. La chaqueta de PVC es completamente extruida encima del cuerpo de acero, retardante a la flama. La chaqueta color gris es resistente a derivados del petróleo, ácidos y rayos UV. Apto para ser instalado en temperaturas -20°C hasta +60°C.

Procedencia: China

Material: Acero galvanizado en caliente

Material recubrimiento: PVC de alta resistencia

Norma: CE EN 61386-1:2008, CSA 22.2.

Código	Descripción	D. I. (mm)	D. E. (mm)	L (mm)
IMCFF-0015	Corrugado flexible con forro PVC 1/2"	16	21	100
IMCFF-0020	Corrugado flexible con forro PVC 3/4"	20	25	100
IMCFF-0025	Corrugado flexible con forro PVC 1"	26	32	100
IMCFF-0040	Corrugado flexible con forro PVC 1 1/2"	40	49	50
IMCFF-0050	Corrugado flexible con forro PVC 2"	51	60	50



CONECTOR RECTO HERMÉTICO

Los conectores rectos herméticos se utilizan para realizar conexiones de los tubos metálicos con forro de PVC en cajas o gabinetes de tal forma que impidan el paso de líquidos.

Procedencia: China

Material: Zinc (Fundición a presión)

Norma: UL 514B, CSA C22.2 18.3.

UL Listed: E358075

Código	Descripción
IMCHR-0015	Conector hermético recto 1/2" – UL
IMCHR-0020	Conector hermético recto 3/4" – UL
IMCHR-0025	Conector hermético recto 1" – UL
IMCHR-0040	Conector hermético recto 1 1/2" – UL
IMCHR-0050	Conector hermético recto 2" – UL



CAJAS CONDULET

Las cajas conduit son instaladas en sistemas de tubería conduit para facilitar la colocación de los conductores durante su instalación. También se usan para facilitar la realización de empalmes. Se pueden usar de conexiones para secciones de tubería conduit y para realizar cambios de dirección a 90° en tramos continuos.

Código	Descripción
IMCCT-0001	Caja conduit rectangular c/ salida $\frac{3}{4}$ "
IMCCT-0002	Caja conduit cuadrada c/ salida $\frac{3}{4}$ "



ABRAZADERAS EMT

Las Abrazaderas EMT de 1 y 2 orejas son utilizadas para fijar los tubos conduit en las paredes o techos de las edificaciones. Están fabricadas bajo la norma UL 2239 y CSA 22.2 N° 18.4-04.

Procedencia: China

Material: Metal

Norma: UL 2239 y CSA 22.2 N° 18.4-04.

Código	Descripción
IMCAB1-0015	Abrazadera EMT 1 oreja $\frac{1}{2}$ " – UL
IMCAB1-0020	Abrazadera EMT 1 oreja $\frac{3}{4}$ " – UL
IMCAB1-0025	Abrazadera EMT 1 oreja 1" – UL
IMCAB2-0015	Abrazadera EMT 2 orejas $\frac{1}{2}$ " – UL
IMCAB2-0020	Abrazadera EMT 2 orejas $\frac{3}{4}$ " – UL
IMCAB2-0025	Abrazadera EMT 2 orejas 1" – UL



ABRAZADERAS UNISTRUT

Las Abrazaderas Unistrut se utilizan para sostener tuberías sobre Riel Unistrut en todas las medidas.

Procedencia: China

Material: Acero (Electro Galvanizado)

Código	Descripción
IMCABU-0015	Abrazadera Unistrut ¾"
IMCABU-0020	Abrazadera Unistrut 1"
IMCABU-0020	Abrazadera Unistrut 1 ½"
IMCABU-0025	Abrazadera Unistrut 2"
IMCABU-0025	Abrazadera Unistrut 3"
IMCABU-0025	Abrazadera Unistrut 4"



RIEL UNISTRUT

Los rieles tipo "Unistrut" son fabricados en planchas de acero al carbono recubiertas con una capa de Zinc en ambas caras, mediante proceso de inmersión en caliente (Galvanizado), Según norma ASTM-653 CS. Los rieles unistrut son fabricados generalmente en planchas de 1.0 mm a 2.5 mm de espesor, pasando por un proceso de corte, troquelado y doblez.

Procedencia: China

Material: Acero (Electro Galvanizado)

Norma: ASTM-653 CS.

Código	Descripción	Medida (mm)	Longitud (mm)	Espesor (mm)
IMCRUS-0015	Riel Unistrut	42 x 20	2400	1.20
IMCRUS-0020	Riel Unistrut	42 x 20	2400	1.50
IMCRUS-0025	Riel Unistrut	42 x 42	2400	1.20
IMCRUS-0030	Riel Unistrut	42 x 42	2400	1.50



ventas@sedinperu.com.pe
Cel: 981 434 474
sedinperu.com.pe

Germán Schreiber 276 Urb Santa Ana San Isidro